

EO型洗浄機



EO Series



6つのポイント

1 抜群の清掃性

あらゆるところの外装が開けられることにより、洗浄機内部の隅々まで清掃できます。



2 充実のラインナップ

用途によって、食器・食巾・食器食巾兼用・食器食巾トレイ兼用と幅広い仕様のラインナップを揃えています。コンベヤも3つのタイプから選択できます。

標準プレートコンベヤ


強化磁器、強化ガラス食器などにも対応できるコンベヤです。

M型プレートコンベヤ(オプション)

食巾のクリップがコンベヤに挟まれるのを防ぎます。


FFコンベヤ/EO型

食器食巾トレイ兼用洗浄機(EO型)に搭載できます。トレイは立てて、食器はうつ伏せで投入し、最適な条件で洗浄。トレイは洗浄機出口で自動的にコンベヤから外れ、コンベヤ面での作業がなく安全です。



3 作業負担の軽減

洗浄作業を少しでも負担なく行っていたくために、入口側に排気ダクトを設置しています。また取入口カバー上面を2重構造とすることにより、表面の温度上昇を和らげています。




4 安全のために

もしもの場合EO型洗浄機には、噛み込み瞬時停止機能と出口コンベヤ停止スイッチを標準装備しています。


噛み込み瞬時停止機能

食器等がすべり板に噛み込むと、瞬時にコンベヤの運転を停止し食器や洗浄機の破損を防止します。



出口コンベヤ停止スイッチ

もしも危険を感じた場合や出口作業者が持ち場を離れる場合に、このスイッチを押すとコンベヤのみが停止されます。マグネット式なので、お好みの位置に設置できます。



5 カスタマイズ

洗浄機にあると便利な機能・用途を、オプションとして揃えています。オプションによるカスタマイズで、EO型洗浄機がさらにグレードアップします。

カスタマイズ例一覧

項目	概要
コンベヤ自動停止	洗浄物が出口に来ると自動的に停止します。
仕上水自動運転	コンベヤ移動に合わせて自動的に運転します。
スタンバイ機能	スイッチ1つで給水から加熱まで自動的に行います。
ショックリレー	コンベヤに何か引っ掛かった時に自動的に停止します。
水栓カラン	洗浄機本体に接続が付き、水道法に準拠した仕様になります。
給水認証仕様	

6 操作が簡単

洗浄機に給水するためのバルブ類や残菜カゴなどは、全て操作パネル側に集めています。また運転するためのスイッチ類は、全て作業者の目の高さにある操作パネルに集約しています。洗浄タンクの温度設定や表示は、デジタル式で操作パネル上で行えます。



① 操作パネル



② 残菜カゴ



③ 給水ハンドル

節水ユニット

- 使用水量約30%節水!
- 水圧に関係なく安定した洗浄力
- 従来機にも搭載可能

オプション



特許第6257884号
特許第6684262号

節水ユニット





従来機で水圧を絞った状態

従来機で水圧を絞った状態だと、水の勢いが弱く、スプレーの広がりが狭くなり、洗浄死角が生まれます。



水圧を絞った状態で節水ユニット搭載

節水ユニットを搭載することで、水圧が低い状態でも水の勢いが増し、スプレーが広がるので安定した洗浄力を生み出します。



水の勢いが増し、スプレーが広がります。

